

## Pigmenti u prahu

### Opis

ISOMAT DECO COLOR pigmenti su neorganski pigmenti visokog kvaliteta za bojenje maltera i betona. Idealni su za bojenje dekorativnih cementnih maltera.

### Primena

ISOMAT DECO COLOR pigmenti se koriste u kombinaciji sa dekorativnim cementnim malterima DUROCRET-DECO i DUROCRET-DECO FINISH da bi se dobile raznovrsne konačne nijanse.

Takođe, mogu se dodati u bilo koji malter koji treba biti obojen, kao što su FLOWCRET samoravnajući malteri ili pak u neku drugu vrstu maltera ili betona koji se mogu pripremiti na licu mesta.

Pogodni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

### Tehnički podaci

Oblik: pigmenti u prahu

Boja: 10 izabranih boja

### Uputstvo za upotrebu

Kako bi se obezbedila što bolja umešanost materijala, pigmente bi prvo trebalo rastvoriti u vodi za mešanje, a potom dodati odgovarajući malter.

Pigment se može dodati i nakon mešanja maltera sa vodom, ali u tom slučaju mora dobro da se promeša kako bi se izbeglo nejednako bojenje maltera.

Kod većih aplikacija, preporučeno je da se pigment prvo rastvori u vodi.

Pored toga, finalna nijansa (posebno ako je izabrana svetla nijansa) će se lakše dobiti ukoliko se koristi malter bele boje.

Pigmenti se mogu kombinovati. Postoji 96 kombinacija indikativno preporučenih i predstavljenih kroz DUROCRET DECO COLOR SYSTEM, i sa još mnogo potencijalnih tonova dostupnih krajnjem korisniku.

### Potrošnja

Preporučeno je da se koristi u specificiranim dozažama za 96 preporučenih nijansi ili da se doda koliko je potrebno pakovanja od 50g kako bi se dobila željena boja. U oba slučaja, odnos je za 25 kg DUROCRET-DECO-a ili DUROCRET-DECO FINISH-a.

U slučaju da je potrebno više od 10 dozaža od 50 g, savetujemo vam da se obratite ISOMAT-ovom odeljenju tehničke podrške.

### Pakovanje

Plastično pakovanje od 250 g, koje sadrži 5 x 50g kesica pigmenta.

### Rok upotrebe/Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom neotvorenom pakovanju, na mestima zaštićenim od vlage i mraza.

### Napomene

- Temperatura tokom nanošenja treba biti između +5°C i +30°C .
- Alat i voda za mešanje moraju biti u potpunosti čisti, kako bi se izbegle promene boje.
- Količina vode koja se koristi pri svakom mešanju mora biti potpuno ista.
- Finalna nijansa zavisi od debljine sloja maltera, podloge i uslova okoline.
- Kako bi se dobila željena nijansa, preporučeno je da se najpre proba pod realnim uslovima nanošenja i tako testira finalna nijansa nakon sušenja maltera.

### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

**Thessaloniki:** 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios

Tel. 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Athens:** 57th km Athens-Lamia National Road, 32011 Inofita

Tel. 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)